

Fettavskiljare FAI

Produkt

Fettavskiljare för inomhusinstallation

bia FAI inomhus fettavskiljare tillverkas av glasfiber-arterad härdplast och är avsedd för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från restauranger , gatukök , bagerier , mm.

**Beskrivningstext enligt AMA 98
PMB.223 Fettavskiljare**

Produktbeskrivning

Fettavskiljaren är tillverkad i enlighet med kraven i prEN 1825-1. Avskiljarna har inbyggda slamkammare. Avskiljarna är konstruerade för temperaturer upp till + 65 grader Celsius. In- och utloppsrör är anpassade till markavloppsrör. Inspektions- och tömningsöppning med gastätt lock dia 450 mm.

Tillbehör

Fettnivåalarm modell ES 334 B med 5 m kabel.
Fast monterade tömningsrör.
Odörfällan.

Modeller

Modell	L (längd)	Bredd	H (höjd)	A, B (in/ut lopp)	C (vent)	D (insp lucka)	Flöde / NS
bia FAI 1	1000	750	1350	110	110	1 st	1 l/s
bia FAI 2	1600	750	1350	110	110	2 st	2 l/s
bia FAI 3	1800	750	1350	110	110	2 st	3 l/s
bia FAI 4	2250	750	1350	110	110	2 st	4 l/s
bia FAI 7	3500	750	1350	160	110	3 st	7 l/s
bia FAI 10	4650	750	1350	160	110	3 st	10 l/s