

			Aquadose GAP				Sidan
Kod	Rev	Text	enhet	mängd	á - pris	kostnad	
P		APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM					
PD		BRUNNAR O D I MARK					
PDY		DIVERSE BRUNNAR I MARK					
		Aquadose 250 - 1.000 L					
		Stående flödesförstärkare av GAP tillverkad i enlighet med SPF verksnorm 1200 fabrikat bia HÄRDPLAST AB typ Aquadose GAP					
		Max temperatur					
		Våtvoly m					
		Dimensioner					
		Manhål DN 800 på toppen av cisternen.					
		Höjd från vg inlopp till färdig markmm					
		Anslutningar Inlopp DN 100 / 1560 Utlopp DN 50 / 75					
		Vattencisternen förses med förankringsband.					

			Aquadose HD-PE				Sidan
Kod	Rev	Text	enhet	mängd	å - pris	kostnad	
P		APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM					
PD		BRUNNAR O D I MARK					
PDY		DIVERSE BRUNNAR I MARK					
		Aquadose 100 L					
		Stående flödesförstärkcistern av HD-PE tillverkad i enlighet med SPF verksnorm 1300 fabrikat bia HÄRDPLAST AB typ Aquadose PE					
		Max temperatur					
		Våtvoly m					
		Dimensioner					
		Manhål DN 450 på toppen av cisternen.					
		Anslutningar Inlopp DN 100 Utlopp DN 40					
		Vattencisternen förses med förankringsband.					