

			Kemikaliecistern				Sidan	
Kod	Rev	Text	enhet	mängd	á - pris	kostnad		
<b>P</b>		<b>APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM</b>						
<b>PL</b>		<b>*BEHÅLLARE FÖR FAST , FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM</b>						
<b>PLB</b>		<b>ÖPPNA CISTERNER FÖR LAGRING AV FAST , FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM</b>						
		Brandfarligvara klass 1 , 2a , 2b eller 3						
<b>PLB.1</b>		<b>Öppna cisterner för lagring av fast medium</b>						
		Stående / liggande öppen cistern av GAP för lagring av .....						
		fabrikat bia HÄRDPLAST AB typ KEM S / KEM L						
		Koncentration .....						
		Max temperatur .....						
		Vätvolym .....						
		Dimensioner .....						
		Manlucka DN 600 placerad på sidan / toppen av cisternen.						
		Anslutningar .....						
		Spärrskikt > 3,0 mm eller 1200 gram glasfiber/m2						
		Ytbehandling i form av toppcoat i kulör .....						
		RAL nr : .....						
		Tätningar av NR naturgummi / EPDM / PTFE						

				Kemikaliecistern		Sidan	
Kod	Rev	Text	enhet	mängd	á - pris	kostnad	
<b>P</b>		<b>APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM</b>					
<b>PL</b>		<b>*BEHÅLLARE FÖR FAST , FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM</b>					
<b>PLB</b>		<b>ÖPPNA CISTERNER FÖR LAGRING AV FAST , FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM</b>					
		Brandfarligvara klass 1 , 2a , 2b eller 3					
<b>PLB.2</b>		<b>Öppna cisterner för lagring av flytande medium</b>					
		Stående / liggande öppen cistern av GAP för lagring av .....					
		fabrikat bia HÄRDPLAST AB typ KEM S / KEM L					
		Koncentration .....					
		Max temperatur .....					
		Vätvolym .....					
		Dimensioner .....					
		Manlucka DN 600 placerad på sidan / toppen av cisternen.					
		Anslutningar .....					
		Spärrskikt > 3,0 mm eller 1200 gram glasfiber/m2					
		Ytbehandling i form av toppcoat i kulör .....					
		RAL nr : .....					
		Tätningar av NR naturgummi / EPDM / PTFE					

				Invallningscistern		Sidan	
Kod	Rev	Text	enhet	mängd	á - pris	kostnad	
<b>P</b>		<b>APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM</b>					
<b>PL</b>		<b>*BEHÅLLARE FÖR FAST , FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM</b>					
<b>PLB</b>		<b>ÖPPNA CISTERNER FÖR LAGRING AV FAST , FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM</b>					
		Brandfarligvara klass 1 , 2a , 2b eller 3					
<b>PLB.2</b>		<b>Öppna cisterner för lagring av flytande medium</b>					
		Liggande öppen cistern av GAP för lagring av .....					
		fabrikat bia HÄRDPLAST AB typ KEM I					
		Koncentration .....					
		Max temperatur .....					
		Vätvolym .....					
		Dimensioner .....					
		Anslutningar .....					
		Spärrskikt > 3,0 mm eller 1200 gram glasfiber/m2					
		Ytbehandling i form av toppcoat i kulör .....					
		RAL nr : .....					
		Tätningar av NR naturgummi / EPDM / PTFE					